


# powerplus

## Sauberes Licht

### powerplus LED-Röhren T8 EVG



- Ra >80
- Effizienz 130lm/W
- Energieeinsparung bis zu 60%
- Lebensdauer 50.000h
- TÜV Zertifiziert (EMC+LVD)
- Aluminiumkörper für Lange Lebensdauer
- Polycarbonatabdeckung bruchsicher und splitterfrei
- Drehbare Endkappe Optional
- AC 90-277V
- Konstantstrom 40mA
- Abstrahlwinkel 135°
- Betriebstemperatur -20°C · +55°C

#### Technische Daten

Artikelnummer	Typ	Farbtemperatur	Abdeckung	Leistung	Lichtstrom	Größe	Anzahl LED's
2012-060-10-830	SL-DGA00-206NT-G8-EH	2800-3300K	Diffus / Klar	10W	1200lm	60cm	72
2012-060-10-840	SL-DGA00-206LT-G8-EH	3800-4300K	Diffus / Klar	10W	1250lm	60cm	72
2012-060-10-860	SL-DGA00-206WT-G8-EH	5800-6400K	Diffus / Klar	10W	1300lm	60cm	72
2012-090-12-830	SL-DGA00-309NT-G8-EH	2800-3300K	Diffus / Klar	13W	1600lm	90cm	84
2012-090-12-840	SL-DGA00-309LT-G8-EH	3800-4300K	Diffus / Klar	13W	1650lm	90cm	84
2012-090-12-860	SL-DGA00-309WT-G8-EH	5800-6400K	Diffus / Klar	13W	1670lm	90cm	84
2012-120-18-830	SL-DGA00-418NT-G8-EH	2800-3300K	Diffus / Klar	18W	2250lm	120cm	144
2012-120-18-840	SL-DGA00-418LT-G8-EH	3800-4300K	Diffus / Klar	18W	2300lm	120cm	144
2012-120-18-860	SL-DGA00-418WT-G8-EH	5800-6400K	Diffus / Klar	18W	2350lm	120cm	144
2012-150-25-830	SL-DGA00-525NT-G8-EH	2800-3300K	Diffus / Klar	25W	3150lm	150cm	192
2012-150-25-840	SL-DGA00-525LT-G8-EH	3800-4300K	Diffus / Klar	25W	3200lm	150cm	192
2012-150-25-860	SL-DGA00-525WT-G8-EH	5800-6400K	Diffus / Klar	25W	3350lm	150cm	192

Technische Änderungen und Irrtümer unter Vorbehalt!